

PRODUCTINFORMATIE VEEGMACHINE ECO PRO



Deze veegmachines eco pro worden standaard uitgerust met parallelgeleiding, een mechanische schuinstelling van 20° en een in hoogte verstelbare veegborstel met hoogwaardige borstelkwaliteit. Ook heeft dit aanbouwdeel een XL loopwiel met luchtband in hoogte te verstellen, hydraulisch ledigen en 3D levelling. De noodzakelijke aansluiting voor de veegmachine eco pro eist 1x dubbelwerkende hydraulische functie bij de mechanische schuinstelling, 2x dubbelwerkende hydraulische functie bij hydraulische schuinstelling en een 12 Volt aansluiting.

VEELZIJDIG AANBOUWDEEL

De veegmachine van TOBROCO-GIANT gaat voor een maximaal schoonmaakresultaat. Bladeren, mest, maaisel, zand en ander losliggend afval wordt gemakkelijk opgeveegd. Ook voor het ruimen van sneeuw is de veegmachine perfect. De veegmachines zijn standaard uitgevoerd met een opvangbak en optioneel uit te voeren met zijborstel of watersproeisysteem.

Type	Borstel breedte mm	Borstel diameter mm	Inhoud opvangbak (optie) L	Skid	G1200	G1500	G2200E	G2300	G2500	G2700	G2700E	G3500	G5000	GT5048
ECO PRO	1.350	520	122	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
ECO PRO	1.500	520	135	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	+
ECO PRO	1.800	520	161	✗	✗	✗	✗	+	✓	✓	✓	✓	✗	✓

Optie	Borstel breedte mm	Ledigen opvangbak	Zijborstel	Schuinstelling	Watersproeisysteem	Artikelnr.
ECO PRO	1.350	(zonder opvangak)	-	Mechanische schuinstelling	-	6130121
ECO PRO	1.350	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	-	6130122
ECO PRO	1.350	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	-	6130123
ECO PRO	1.350	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	-	6130124
ECO PRO	1.350	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	100 L watertank	6130125
ECO PRO	1.350	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	-	6130126
ECO PRO	1.350	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	100 L watertank	6130127
ECO PRO	1.350	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	100 L watertank	6130128
ECO PRO	1.350	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	100 L watertank	6130129
ECO PRO	1.500	(zonder opvangak)	-	Mechanische schuinstelling	-	6130241
ECO PRO	1.500	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	-	6130242
ECO PRO	1.500	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	-	6130243
ECO PRO	1.500	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	-	6130244
ECO PRO	1.500	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130245
ECO PRO	1.500	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	-	6130246
ECO PRO	1.500	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130247
ECO PRO	1.500	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	200 L watertank	6130248
ECO PRO	1.500	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	200 L watertank	6130249
ECO PRO	1.800	(zonder opvangak)	-	Mechanische schuinstelling	-	6130261
ECO PRO	1.800	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	-	6130262
ECO PRO	1.800	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	-	6130263
ECO PRO	1.800	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	-	6130264
ECO PRO	1.800	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130265
ECO PRO	1.800	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	-	6130266
ECO PRO	1.800	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130267
ECO PRO	1.800	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	200 L watertank	6130268
ECO PRO	1.800	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	200 L watertank	6130269

PRODUCTINFORMATIE VEEGMACHINE PLUS



Deze veegmachines plus worden standaard uitgerust met parallelgeleiding, een mechanische schuinstelling van 20° en een in hoogte verstelbare veegborstel met hoogwaardige borstelkwaliteit. Ook heeft dit aanbouwdeel een XL loopwiel met luchtband in hoogte te verstellen, hydraulisch ledigen en 3D levertelling. De noodzakelijke aansluiting voor de veegmachine plus eist 1x dubbelwerkende hydraulische functie bij de mechanische schuinstelling, 2x dubbelwerkende hydraulische functie bij hydraulische schuinstelling en een 12 Volt aansluiting.

VEELZIJDIG AANBOUWDEEL

De veegmachine van TOBROCO-GIANT gaat voor een maximaal schoonmaakresultaat. Bladeren, mest, maaisel, zand en ander losliggend afval wordt gemakkelijk opgeveegd. Ook voor het ruimen van sneeuw is de veegmachine perfect. De veegmachines zijn standaard uitgevoerd met een opvangbak en optioneel uit te voeren met zijborstel of watersproeisysteem.

Type	Borstel breedte mm	Borstel diameter mm	Inhoud opvangbak (optie) L	Skid	G1200	G1500	G2200E	G2300	G2500	G2700	G2700E	G3500	G5000	GT5048
PLUS	1.500	590	184	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
PLUS	1.800	590	220	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLUS	2.000	590	244	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	+
PLUS	2.300	590	280	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x

Optie	Borstel breedte mm	Ledigen opvangbak	Zijborstel	Schuinstelling	Watersproeisysteem	Artikelnr.
PLUS	1.500	(zonder opvangak)	-	Mechanische schuinstelling	-	6130251
PLUS	1.500	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	-	6130252
PLUS	1.500	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	-	6130253
PLUS	1.500	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	-	6130254
PLUS	1.500	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130255
PLUS	1.500	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	-	6130256
PLUS	1.500	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130257
PLUS	1.500	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	200 L watertank	6130258
PLUS	1.500	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	200 L watertank	6130259
PLUS	1.800	(zonder opvangak)	-	Mechanische schuinstelling	-	6130271
PLUS	1.800	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	-	6130272
PLUS	1.800	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	-	6130273
PLUS	1.800	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	-	6130274
PLUS	1.800	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130275
PLUS	1.800	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	-	6130276
PLUS	1.800	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130277
PLUS	1.800	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	200 L watertank	6130278
PLUS	1.800	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	200 L watertank	6130279
PLUS	2.000	(zonder opvangak)	-	Mechanische schuinstelling	-	6130281
PLUS	2.000	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	-	6130282
PLUS	2.000	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	-	6130283
PLUS	2.000	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	-	6130284
PLUS	2.000	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130285
PLUS	2.000	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	-	6130286
PLUS	2.000	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130287
PLUS	2.000	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	200 L watertank	6130288
PLUS	2.000	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	200 L watertank	6130289

Meer veegmachine PLUS opties op volgende pagina.

Optie	Borstel breedte mm	Ledigen opvangbak	Zijborstel	Schuinstelling	Watersproeisysteem	Artikelnr.
PLUS	2.300	(zonder opvangak)	-	Mechanische schuinstelling	-	6130291
PLUS	2.300	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	-	6130292
PLUS	2.300	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	-	6130293
PLUS	2.300	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	-	6130294
PLUS	2.300	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130295
PLUS	2.300	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	-	6130296
PLUS	2.300	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130297
PLUS	2.300	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	200 L watertank	6130298

PRODUCTINFORMATIE VEEGMACHINE PROFI



Deze veegmachines profi worden standaard uitgerust met parallelgeleiding, een mechanische schuinstelling van 20° en een in hoogte verstelbare veegborstel met hoogwaardige borstelkwaliteit. Ook heeft dit aanbouwdeel een geïntegreerd 3° loopwiel, hydraulisch ledigen en 3D leveling. De noodzakelijke aansluiting voor de veegmachine profi eist 1x dubbelwerkende hydraulische functie bij de mechanische schuinstelling, 2x dubbelwerkende hydraulische functie bij hydraulische schuinstelling en een 12 Volt aansluiting.

VEELZIJDIG AANBOUWDEEL

De veegmachine van TOBROCO-GIANT gaat voor een maximaal schoonmaakresultaat. Bladeren, mest, maaisel, zand en ander losliggend afval wordt gemakkelijk opgeveegd. Ook voor het ruimen van sneeuw is de veegmachine perfect. De veegmachines zijn standaard uitgevoerd met een opvangbak en optioneel uit te voeren met zijborstel of watersproeisysteem.

Type	Borstel breedte mm	Borstel diameter mm	Inhoud opvangbak (optie) L	Skid	G1200	G1500	G2200E	G2300	G2500	G2700	G2700E	G3500	G5000	GT5048
PROFI	2.000	660	315	×	×	×	×	×	×	×	×	+	✓	✓
PROFI	2.300	660	361	×	×	×	×	×	×	×	×	+	✓	×

Optie	Borstel breedte mm	Ledigen opvangbak	Zijborstel	Schuinstelling	Watersproeisysteem	Artikelnr.
PROFI	2.000	(zonder opvangak)	-	Mechanische schuinstelling	-	6130351
PROFI	2.000	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	-	6130352
PROFI	2.000	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	-	6130353
PROFI	2.000	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	-	6130354
PROFI	2.000	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130355
PROFI	2.000	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	-	6130356
PROFI	2.000	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130357
PROFI	2.000	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	200 L watertank	6130358
PROFI	2.000	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	200 L watertank	6130359
PROFI	2.300	(zonder opvangak)	-	Mechanische schuinstelling	-	6130361
PROFI	2.300	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	-	6130362
PROFI	2.300	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	-	6130363
PROFI	2.300	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	-	6130364
PROFI	2.300	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130365
PROFI	2.300	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	-	6130366
PROFI	2.300	Hydraulisch ledigen	-	Hydraulische schuinstelling	200 L watertank	6130367
PROFI	2.300	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	200 L watertank	6130368
PROFI	2.300	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	200 L watertank	6130369

PRODUCTINFORMATIE VEEGMACHINE SIMPLEX



Deze veegmachines Simplex worden standaard uitgerust met parallelgeleiding, een mechanische schuinstelling van 20°, een in hoogte verstelbare veegborstel met hoogwaardige borstelkwaliteit. Ook heeft dit aanbouwdeel een geïntegreerd 3° loopwiel, hydraulisch ledigen en 3D levelling. De noodzakelijke aansluiting voor de veegmachine simplex eist 1x dubbelwerkende hydraulische functie bij de mechanische schuinstelling en 2x dubbelwerkende hydraulische functie bij hydraulische schuinstelling.

VEELZIJDIG AANBOUWDEEL

De veegmachine van TOBROCO-GIANT gaat voor een maximaal schoonmaakresultaat. Bladeren, mest, maaisel, zand en ander losliggend afval wordt gemakkelijk opgeveegd. Ook voor het ruimen van sneeuw is de veegmachine perfect. De veegmachines zijn standaard uitgevoerd met een opvangbak en optioneel uit te voeren met zijborstel of watersproeisysteem.

Type	Borstel breedte mm	Borstel diameter mm	Inhoud opvangbak (optie) L	Skid	G1200	G1500	G2200E	G2300	G2500	G2700	G2700E	G3500	G5000	GT5048
				+	✓	+	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
SIMPLEX	1.200	400	75	+	✓	+	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Optie	Borstel breedte mm	Ledigen opvangbak	Zijborstel	Schuinstelling	Watersproeisysteem	Artikelnr.
SIMPLEX	1.200	(zonder opvangbak)	-	Mechanische schuinstelling	-	6130221
SIMPLEX	1.200	Hydraulisch ledigen	-	Mechanische schuinstelling	-	6130222
SIMPLEX	1.200	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Mechanische schuinstelling	-	6130223
SIMPLEX	1.200	Hydraulisch ledigen	Zijborstel	Hydraulische schuinstelling	-	6130224