



MACHINE CONSTRUCTION
AGRICULTURE IRRIGATION EARTH MOVING

EARTH MOVING



levellers



powerblades



trekkerschaven



voorbouwgraders



scrapers



leveldumpers



kilverbakken



MACHINE CONSTRUCTION
AGRICULTURE IRRIGATION EARTH MOVING

AP TRILPLATEN



AP Machinebouw B.V.
Ambachtstraat 21
8313 AV RUTTEN

T 0031 527 618 246
E info@apmb.nl
www.apmb.nl

Nieuw programma triplaten

www.apmb.nl

Ontdek de Kracht van de AP hydraulisch aangedreven trilplaten voor nagenoeg elke toepassing!

Bij AP Machinebouw begrijpen we dat efficiëntie en betrouwbaarheid essentieel zijn in de wereld van grondverzet en bouw. Daarom hebben we onze hydraulisch aangedreven trilplaten ontwikkeld, speciaal ontworpen voor tractoren en wielladers.

Onze machines zijn standaard uitgerust met hoogwaardige Amman trilplaten en krachtige Danfoss hydrauliekmotoren, waardoor ze perfect presteren, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Met een geïntegreerde oliekoeler is een hoge inschakelduur en inzetbaarheid gewaarborgd, zodat u altijd kunt rekenen op optimale prestaties.

Een ander groot voordeel is de eenvoudig te wisselen hardox slijtplaten. Dit bespaart u tijd en kosten, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is: het behalen van resultaten. En voor extra flexibiliteit bieden we optioneel een side-shift aan, wat de flexibiliteit tijdens de werkzaamheden ten goede komt. AP Machinebouw heeft de perfecte oplossing voor nagenoeg ieder project. Onze machines zijn ontworpen met de gebruiker in gedachten, zodat u altijd kunt vertrouwen op kwaliteit en prestaties.

Kies voor AP Machinebouw en ervaar de kracht van onze hydraulisch aangedreven trilplaten. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en ontdek hoe wij uw werk kunnen verbeteren!

BELANGRIJKE OPMERKING !!

De lekolieleiding moet worden aangesloten op een aparte leiding, die direct naar de tank van de tractor/wiellader gaat. Er mag geen tegendruk op deze leiding zijn.
De retourleiding moet worden aangeslo-



- Ruime lekolieleiding met ondersteuning ter bescherming van de motor
- ← Side-shift, waardoor je de trilplaten (deels) naast je machine kan laten lopen.



- ← Olie-koeler standaard op elke trilplaat



- APH50/65-3

- ← APH60/85-3



Type	Werkbreedte cm	Platen	Kracht KN	Hz	Amplitude	Side-shift mm	Gewicht kg	Benodigde oliestroom L/Min
APH50/65-2	140	2	50	70	1.5mm	X	1150	40 or 70L/min* 180/200 bar
APH50/65-3	210	3	50	70	1.5mm	300/300	1600	70L/min 210-220 bar
APH60/85-3	260	3	60	70	1.4mm	500/500	1900	70L/min 210-220 bar
APH110/95-3	300	3	72 36	45 60	2.3mm 0.7mm	600/600	2750	70L/min 210-220 bar